



Melges 20: Regolazioni veloci

Vento	Alte		Basse	Diamanti	Carrello Fiocco	Vang	Ghinda Fiocco	Base Randa
Nodi	Rotaia	Tornich.	Rotaia	Tornich.	Rotaia	Tens.	Tens.	Vela- boma
4-8	Tutta avanti	-5 giri	Indietro 1 buco	-5 giri	Tutto avanti	0%	Grinze	75mm
7-10	Tutta avanti	-3 giri	Indietro 2 buchi	-3 giri	Indietro 1 buco	25%	Accenno grinze	50mm
9-13 BASE	Tutta avanti	0 BASE	Indietro 2 buchi	0 BASE	Indietro 2 buchi	50%	Stesa	50mm
12-17	Indietro 3 buchi	0	Indietro 3 buchi	0	Indietro 5 buchi	75%	Tesa	25mm
16-23	Indietro 5 buchi	0	Indietro 4 buchi	+1 giro	Indietro 7/9 buchi	100 %	Molto tesa	0mm

BASE

- Tutti i giri di sartie si riferiscono alla regolazione **BASE**
- RAKE: 9391mm con sartie tirate alla regolazione base. Tensiometro Harken Rig Pro: Alte (con carrello tutto avanti) a 250Kg, Basse (con 2 buchi visibili davanti al carrello) e Diamanti a 130Kg